

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2007 Wójta Gminy Stężycza
z dnia 19 kwietnia 2007 r.

Dział	Lp.	Rodzaj pojazdu, marka, typ urządzenia	Rodzaj paliwa	Norma eksploatacyjna	Norma pracy w postoju
SAMOCZODY					
I	1.	POLONEZ CARO 1600 SLOp	B	10,3 l/100km	0,05 l/min.
	2.	VOLKSWAGEN T-4 SLRt	B	15,8 l/100km	0,07 l/min.
	3.	MERCEDES LF 409 GBAM	B	18,0 l/100km	0,08 l/min.
	4.	FORD TRANSIT 350 M SLRt	O	11,7 l/100km	0,07 l/min.
	5.	LUBLIN 0352 GLM	O	14,6 l/100km	0,07 l/min.
	6.	STAR MAN L70/LE 12.180 4x2 BB GBA	O	19,7 l/100km	0,10 l/min.
	7.	STAR 244 GBAM	O	30,4 l/100km	0,13 l/min.
	8.	JELCZ 004 GCBAM	O	31,5 l/100km	0,14 l/min.
PRACA AUTOPOMPY I SPRZĘTU					
II	1.	Autopompa Mercedes LF 409 GBAM	B	12,0 l/min.	
	2.	Autopompa STAR MAN L70/LE 12.180	O	12,0 l/min.	
	3.	Autopompa STAR 244 GBAM	O	20,0 l/min.	
	4.	Autopompa JELCZ 004 GCBAM	O	21,0 l/min.	
	5.	Motopompa PO5E M 800	B	10,0 l/h	
	6.	Motopompa pływająca MACXIMUM	B	3,0 l/h	
	7.	Motopompa pływająca MEDIUM	B	1,4 l/h	
	8.	Motopompa pływająca NIAGARA	B	1,0 l/h	
	9.	Agregat wodny As 150 b	B	1,5 l/h	
	10.	Agregat prądotwórczy DGK 4-2	B	3,0 l/h	
	11.	Agregat prądotwórczy EC 6000 GV	B	2,8 l/h	
	12.	Agregaty prądotwórcze: ESE 30BS, EC 2200K1, EC 2200K2, GEKO 2600, CROS 2500, EA 2000 IP 54,	B	1,0 l/h	
	13.	Pompa hydrauliczna	B	1,2 l/h	
	14.	Pilarki do cięcia drewna : HUSQWARNA, STIHL, Oleo-Mac,	B	1,0 l/h	
	15.	Silnik zaburtowy HONDA BF 30 AX	B	10,0 l/h	
ROZRUCH SILNIKA POJAZDU I SPRZĘTU					
III	1.	VOLKSWAGEN T-4 SLRt	B	2,0 l/m-c	
	2.	LUBLIN 0352 SLRt	O	2,0 l/m-c	
	3.	FORD TRANSIT 350 M SLRt	O	2,0 l/m-c	
	4.	MERCEDES LF 409 GBAM	B	2,0 l/m-c	
	5.	STAR MAN L70/LE 12.180 4x2BB GBA	O	4,0 l/m-c	
	6.	STAR 244 GBAM	O	6,0 l/m-c	
	7.	JELCZ 004 GCBAM	O	6,0 l/m-c	
	8.	MOTOPOMPA PO5 M-800	B	4,0 l/m-c	
	9.	AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY DGK 4-2	B	2,0 l/m-c	
DOCIERANIE					
IV	1.	MOTOPOMPA PO5 M-800 50% normy	B	5,0 l/h	

Objaśnienia do tabeli : **B** – benzyna /etylina/, **O** – olej napędowy.